1.ფანჩატური სკამებით (ესკიზი №1ფ)



ფანჩატურის ზომები
სიმაღლე (მმ) 2930 (±10მმ)
სიგრძე(მმ) 2095 (±10მმ)
სიფართე(მმ) 2410 (±10მმ)

ტექნიკური მახასითებლები

• ფანჩატური განკუთვნილია ეზოებში, პარკების, სკვერების, გასართობი და დასასვენებელი ზონებისათვის და მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს მთელი წლის განმავლობაში ყველანაირი კლიმატური პირობების მქონე ზონებში.

• ფანჩატური წარმოადგენს ასაწყობ დასაშლელ ექვსკუთხა კონსტრუქციას ორი შესასვლელით, მოაჯირითა და დასაჯდომით, რომელიც დაფიქსირებული უნდა იყოს 6 (ექვსი) ლითონის ბოძზე. დასაჯდომი დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 30 მმ სისქის ხე- ტყის წყალგაუმტარი პლაივუდისაგან (ფანერა).

• ფანჩატურის სახურავი წარმოადგენს ექვსკუთხა დასაშლელ კონსტრუქციას, რომელიც დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ფურცლოვანასაგან არანაკლებ 0,8 მმ, რომლის ზომაც უნდა იყოს არანაკლებ 1210X1165 მმ-ისა. სახურავზე უნდა იყოს დეკორატიული წაწვეტებული ფორმის გუმბათი.

• ფანჩატურის სახურავის გაბარიტული ზომები უნდა იყოს არანაკლებ 2145X2150X1020 მმ.

• ფანჩატური მეტალის ნაწილები შეღებილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიმერული ემალის ფხვნილისაგან გამოწვის მეთოდით.

• პლაივუდის (ფანერა) მასალისაგან დამზადებული დეტალები შეღებილი უნდა იყოს აკრილის საღებავითა და დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ლაქით. ყველა სამაგრი დეტალი უნდა იყოს მოთუთირებული

• ფანჩატურის საყრდენი სვეტებისა და სამაგრი ჭანჭიკების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ბეტონის საფუძველზე არანაკლებ 300 მმ -ს სიღრმეზე;

2.ფანჩატური მაგიდითა და სკამებით ((ესკიზი №2ფ)



ფანჩატური მაგიდით, ზომები:
სიმაღლე (მმ) 2520 (±10მმ)
სიგრძე (მმ) 3250 (±10მმ)
სიფართე (მმ) 2545 (±10მმ)

ტექნიკური მახასითებლები

• ფანჩატური მაგიდით - განკუთვნილია ეზოებში, პარკების, სკვერების, გასართობი და დასასვენებელი ზონებისათვის და მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს მთელი წლის განმავლობაში ყველანაირი კლიმატური პირობების მქონე ზონებში.
• ფანჩატური წარმოადგენს ასაწყობ დასაშლელ ოვალური ფორმის კონსტრუქციას ორი შესასვლელით, მოაჯირითა და დასაჯდომით, რომელიც დაფიქსირებული უნდა იყოს 8 (რვა) ლითონის ბოძზე. ფანჩატურის შუაში უნდა იყოს ოვალური ფორმის მაგიდა 2 (ორი) სადგარით, დასაჯდომი დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 30 მმ სისქის ხე-ტყის წყალგაუმტარი პლაივუდისაგან (ფანერა).
• ფანჩატურის მეტალის ნაწილები შეღებილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიმერული ემალის ფხვნილისაგან გამოწვის მეთოდით.
• პლაივუდის (ფანერა) მასალისაგან დამზადებული დეტალები შეღებილი უნდა იყოს აკრილის საღებავითა და დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ლაქით.
• ფანჩატურის სახურავი წარმოადგენს რვაკუთხა დასაშლელ დახრილ კონსტრუქციას, რომელიც უნდა შედგებოდეს 6 (ექვსი) სამკუთხა გვერდითი და 2 (ორი) ცენტრალური დახრილი სექტორისაგან. სახურვი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ფურცლოვანასაგან არანაკლებ 0,8 მმ-სა. სექტორების ზომები უნდა იყოს არანაკლებ 1210X1165 მმ-სა.
• ფანჩატურის სახურავის გაბარიტული ზომები უნდა იყოს არანაკლებ 3150X2545X610 მმ.
• ფანჩატურის მაგიდა დამზადებული იყოს ოვალური ფორმის წყალმედეგი პლაივუდის (ფანერა) მასალისაგან, რომლის სისქეც უნდა იყოს არანაკლებ 18 მმ. მაგიდის გაბარიტული ზომები უნდა იყოს არანაკლებ 1500X1000 მმ-ზე, ოვალის რადიუსი უნდა იყოს არანაკლებ R=500 მმ.
• ფანჩატური მაგიდით: საყრდენი სვეტებისა და სამაგრი ჭანჭიკების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ბეტონის საფუძველზე არანაკლებ 300 მმ -ს სიღრმეზე.

3.ფანჩატური ბავშვებისთვის (ესკიზი №3ფ)



ფანჩატურის ზომები
სიმაღლე (მმ) 2300 (±10მმ)
სიგრძე(მმ) 3600 (±10მმ)
სიფართე(მმ) 2630 (±10მმ)

ტექნიკური მახასიათებლები

- ფანჩატური განკუთვნილია ეზოებში, პარკების, სკვერების, გასართობი და დასასვენებელი ზონებისათვის და მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს მთელი წლის განმავლობაში ყველანაირი კლიმატური პირობების მქონე ზონებში.
- ფანჩატური წარმოადგენს ასაწყობ დასაშლელ კონსტრუქციას ორი შესასვლელით, მოაჯირითა და დასაჯდომით, რომელიც დაფიქსირებული უნდა ლითონის საყრდენ ფანჩატურის მეტალის ნაწილები შეღებილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიმერული ემალის ფხვნილისაგან გამოწვის მეთოდით.
- პლაივუდის (ფანერა) მასალისაგან დამზადებული დეტალები შეღებილი უნდა იყოს აკრილის საღებავითა და დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ლაქით. ყველა სამაგრი დეტალი უნდა იყოს მოთუთიერებული.
- ფანჩატურის საყრდენი სვეტებისა და სამაგრი ჭანჭიკების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ბეტონის საფუძველზე არანაკლებ 300 მმ -ს სიღრმეზე;

ყველა ზემოჩამოთვლილი საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს თანამედროვე დიზაინს. წარმოებული უნდა იყოს ევროპული ნორმებისა და სტანდარტების უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვით. მწარმოებელ კომპანიას უნდა გააჩნდეს ISO 9001-2008 სერტიფიკატი.